

SUN ROOM

플라셀
컨스가든
컨설베토리 가든

flacell
consgarden
conservatory



아름다운 세상을 만드는 사람들
케이에스토스팀
GROUP KS. TOSTEM

SUNROOM FLACELL

보급형 선룸 플라셀



■ - 선룸 플라셀 사양

▣ - 구조적용

1. 적설하중 : 50Cm
2. 풍압하중 : 45m/sec
3. 처마 수평 허용 휨 범위 : -17h
4. 알루미늄 재현기간 : 17년

▣ - 지붕구조

1. 재질 : 알루미늄 선룸 플라셀 전용바
2. 유리 : 복층유리 16mm (5f+6a+5f)
3. 공법 : 히든시스템 (아래 이미지 참조)



4. 모듈 : 수직벽체 폴딩도어의 모듈과 같음
5. 모듈제한 :
1모듈당(지붕서까래 간격) 750mm 미만
1모듈의 도리간격(지붕수평재) 1,430mm 미만

▣ - 벽체구조

1. 재질 : 알루미늄 아우스바이트 플라셀 전용바
2. 유리 : 복층유리 16mm (5f+6a+5f)
3. 표준 : 3면 폴딩도어 또는 아우스바이트
4. 옵션 : 지정면 고정창 또는 여닫이문

▣ - 색상

1. 마감 : 불소도장 2코팅 또는 3코팅
2. 표준 : 블랙 / 화이트 / 메탈실버
3. 옵션 : 불소도장에 소비자 요구색상

▣ - 기능

1. 표준기능 : 단열 / 차음 / 차폐 / 수밀 / 방범
2. 옵션기능 : 내진 / 소방
3. 표준방범 : 1방향 시건 (내부 잠금장치)
4. 옵션방범 : 외부잠금장치 (모티스 시스템)
5. 내구년한 :
지붕 및 고정창 : 15년
벽체의 기능성 창호 : 10년
6. 보증기간 : 6년

▣ - 제한설치

1. 벽체로 부터 돌출 4m 미만
2. 바닥부터 처마까지 3.5m미만
3. 넓이 : 제한없음

▣ - 측벽 기능성 창호 하드웨어

1. 접는문 : 상, 하 병행하중용 하드웨어
2. 하드웨어 : 아연+알루미늄+스테인레스





SUNROOM CONSERVEPRIDE GARDEN

고급형 선룸 컨스가든



■ - 선룸 컨스가든 사양

■ - 구조적용

1. 적설하중 : 50Cm
2. 풍압하중 : 45m/sec
3. 처마 수평 허용 휨 범위 : -17h
4. 알루미늄 재현기간 : 17년

■ - 지붕구조

1. 재질 : 알루미늄 선룸 컨스가든 전용바
2. 유리 : 복층유리 16mm (5f+6a+5f)
3. 공법 : 히든시스템 (아래 이미지 참조)



4. 모듈 : 수직박체 폴딩도어의 모듈과 같음
5. 모듈제한 :
1 모듈당(지붕서까래 간격) 750mm 미만
1 모듈의 도리간격(지붕수평재) 1,430mm 미만

■ - 벽체구조

1. 재질 : 알루미늄 아우스바이트 컨스로열 전용바 (아래이미지 참조)



- (표준문짝)
- (옵션문짝)
2. 유리 : 복층유리 16mm (5f+6a+5f)
3. 표준 : 3면 폴딩도어 또는 아우스바이트



4. 옵션 : 지정면 고정창 또는 여닫이문

■ - 색상

1. 마감 : 불소도장 2코팅 또는 3코팅
2. 표준 : 블랙 / 화이트 / 메탈실버



3. 옵션 : 불소도장에 소비자 요구색상

■ - 기능

1. 표준기능 : 단열 / 차음 / 차폐 / 수밀 / 방범
2. 옵션기능 : 내진 / 소방
3. 표준방법 : 1방향 시건 (내부 잠금장치)
4. 옵션방법 : 외부잠금장치 (모티스 시스템)
5. 내구년한 : 지붕 및 고정창, 기능성창호 : 10년

■ - 제한설치

1. 벽체로 부터 돌출 4m 미만
2. 바닥부터 처마까지 3.5m미만
3. 넓이 : 제한없음

■ - 축벽 기능성 창호 하드웨어

1. 접는문 : 상, 하 병행하중용 하드웨어
2. 하드웨어 : 아연+알루미늄+스테인레스



CONSERVATORY GARDEN

컨설베토리 가든



■ - 치장용 선품 컨설베토리 가든 사양

치장용 선품 컨설베토리는 양지붕형 선룸을 기본구조로 하여 지붕 및 추녀는 아무누보 디자인으로 형성되었으며 수직벽체의 고정창 및 기능성 창호에 디자인은 주문형입니다.

■ - 구조적용

1. 적설하중 : 50Cm
2. 풍압하중 : 35m/sec
3. 처마 수평 허용 휨 범위 : -17h
4. 알루미늄 재현기간 : 17년

■ - 지붕구조

1. 재질 : 알루미늄 선품 전용바
2. 유리 : 복층유리 16mm (5f+6a+5f)
3. 공법 : 히든시스템
4. 모듈 : 수직벽체 모듈과 같음
5. 모듈제한 :
1모듈당(지붕서까래 간격) 750mm 미만
1모듈의 도리간격(지붕수평재) 1,430mm 미만

■ - 벽체구조

1. 재질 : 알루미늄 아우스바이트 전용바
2. 유리 : 복층유리 16mm (5f+6a+5f)
3. 표준 : 3면 아우스바이트
4. 옵션 : 지정면 고정창 또는 여닫이문

■ - 색상

1. 마감 : 불소도장 2코팅 또는 3코팅
2. 표준 : 블랙 / 화이트
3. 옵션 : 불소도장에 소비자 요구색상

■ - 기능

1. 표준기능 : 단열/차음/차폐/수밀/방범
2. 표준방범 : 1방향 시건 (내부 잠금장치)
3. 옵션방범 : 외부잠금장치 (모티스 시스템)
4. 내구연한 :
지붕 및 고정창 : 15년
벽체의 기능성 창호 : 10년
6. 보증기간 : 6년

■ - 제한설치

1. 박공면 넓이 : 6.2m 미만
2. 바닥부터 처마까지 2.8m미만
3. 추녀면 길이 : 제한없음

■ - 축벽 기능성 창호 하드웨어

1. 접는문 : 상, 하 병행하중용 하드웨어
2. 하드웨어 : 아연+알루미늄+스테인레스





아름다운세상을 만드는사람들
케이에스토스텨
GROUP KS. TOSTEM

생산 책임기업 : 한국히로마도 주식회사
주소 : 경기도 광주시 초월읍 용수리 14-4(5)번지
대표전화 : 031-798-7456 / 대표팩스 : 031-798-7458

판매 책임기업 : 케이에스토스텨주식회사
주소 : 서울시 서초구 서초동 148-1 포스코더샵 103-2207
대표전화 : 02-521-8318 / 팩스 : 02-521-8326

전시장 : 케이에스토스텨 주식회사
주소 : 서울시 서초구 서초동 1606-1번지 1층
대표전화 : 02-585-5355 / 팩스 : 02-585-5366



ausvaitn

Mc Luxury 아우스바이트

Homepage : <http://group-ktostem.co.kr> | Email : gu0427@chol.com